



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——封闭通道系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号代码	特征描述	单位	数量	总价	备注
1	模块化柜体	DT04-DC01-604456A	规格: 600*1000*2000 (mm), 标准19英寸, 柜内容量 $\geq$ 43U; 性能: 拼装式组合结构;	台	1	14627	
2		DT04-DC01-624456A	规格: 600*1200*2000 (mm), 标准19英寸, 柜内容量: $\geq$ 43U; 性能: 拼装式组合结构;	台	1	14920	
3		DT04-DC01-804456A	规格: 800*1000*2000 (mm), 标准19英寸, 柜内容量 $\geq$ 43U; 性能: 拼装式组合结构;	台	1	18400	垂直理线槽需要单独配置
4		DT04-DC01-824456A	规格: 800*1200*2000 (mm), 标准19英寸, 柜内容量 $\geq$ 43U; 性能: 拼装式组合结构;	台	1	19900	
5	固定天窗	DT04-DC02-1260A	规格: 固定天窗, 适用于1.2m通道, 600mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4313	
6		DT04-DC02-1280A	规格: 固定天窗, 适用于1.2m通道, 800mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4847	
7	翻转天窗	DT04-DC02-1260LA	规格: 翻转天窗, 适用于1.2m宽通道, 600mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	5053	
8		DT04-DC02-1280LA	规格: 翻转天窗, 适用于1.2m宽通道, 800mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	5713	
9	综合天窗	DT04-DC02-1260SA	规格: 综合天窗, 适用于1.2m宽双列冷通道, 600mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4313	
10		DT04-DC02-1280SA	规格: 综合天窗, 适用于1.2m宽双列冷通道, 800mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4847	
11		DT04-DC02-1260DSA	规格: 综合天窗, 适用于1.2m宽单列冷通道, 600mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4313	
12		DT04-DC02-1280DSA	规格: 综合天窗, 适用于1.2m宽单列冷通道, 800mm宽模块化柜体; 颜色: RAL9005黑色细沙;	套	1	4847	
13	自动复位天窗	DT04-DC02-1260RA	规格: 自动复位天窗, 适用于	套	1	11113	

14		DT04-DC02-1280RA	规格：自动复位天窗，适用于	套	1	12220	
15	空调天窗	DT04-DC02-1230AA	规格：固定式结构天窗，适用于1.2m通道，300mm宽行级空调； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	3454	
16		DT04-DC02-1260AA	规格：翻转式结构天窗，适用于1.2m通道，600mm宽行级空调； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	5280	
17	自动移门	DT04-DC03-1210LA	规格：双开电动平移门，用于1200mm宽双列冷通道1000mm深柜体两端；	套	1	53887	
18		DT04-DC03-1212LA	规格：双开电动平移门，用于1200mm宽双列冷通道1200mm深柜体两端；	套	1	56047	
19		DT04-DC03-1210DLA	规格：单开电动平移门，用于1200mm宽单列冷通道1000mm深柜体两端；	套	1	43114	



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——封闭通道系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号代码	特征描述	单位	数量	总价	备注
20		DT04-DC03-1212DLA	规格：单开电动平移门，用于1200mm宽单列冷通道1200mm深柜体两端；	套	1	45266	
21	60柜体底部封板	DT04-DC04-6010A	规格：用于600*1000（宽*深）模块化柜体； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	1080	
22	62柜体底部封板	DT04-DC04-6012A	规格：用于600*1200（宽*深）模块化柜体； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	1180	
23	80柜体底部封板	DT04-DC04-8010A	规格：用于800*1000（宽*深）模块化柜体； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	1240	
24	82柜体底部封板	DT04-DC04-8012A	规格：用于800*1200（宽*深）模块化柜体； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	1286	
25	60顶部线槽	DT04-A04-60A	规格：适用于600宽机柜顶部线槽； 颜色：RAL9005黑色细沙；	块	1	1080	
26	80顶部线槽	DT04-A04-80A	规格：适用于800宽机柜顶部线槽； 颜色：RAL9005黑色细沙；	块	1	1420	
27	30顶部线槽	DT04-A04-30A	规格：适用于300mm宽行级空调的顶部走线槽； 颜色：RAL9005黑色细沙；	块	1	680	
28	垂直安装板	DT04-DC05-1544A	规格：适用于2000mm（高）模块化柜体； 颜色：RAL9005黑色细沙；	块	1	1200	
29	42U垂直塑料手指理线槽	DT04-A04-42UMA	95mm宽，95mm高，42U，塑料手指型垂直理线槽	套	1	1180	适用800宽柜体，按需选配
30	10侧板	DT04-DC07-1044A	规格：用于1000mm深模块化柜体的侧板 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	2047	

31	12侧板	DT04-DC07-1244A	规格：用于1200mm深模块化柜体的侧板颜色：RAL9005黑色细沙； 材质：优质冷轧钢板，SPCC=1.2mm； 配置：相邻柜体的安全隔离，形成独立管理空间；分段式结构；	套	1	2250	
32	冷池照明	DT04-DC08-12A	规格：用于1200mm宽冷通道照明； 配置：LED白色工作照明灯，输入电压DC24V，同通道拉梁一体化内嵌式结构；配标准连接线；	套	1	700	
33	背景照明	DT04-DC09-44A	规格：用于2000mm高冷通道内背景照明； 配置：LED蓝色背景照明灯，输入电压DC24V，具有并柜功能结构；配标准连接线；	套	1	853	
34	三色背景照明	DT04-DC09-44SA	规格：用于2000mm高冷通道内三色背景照明； 配置：ED RGB三色背景照明灯，输入电压DC24V，绿色、蓝色、红色；具有并柜功能结构；配标准连接线；	套	1	2600	



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——封闭通道系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号代码	特征描述	单位	数量	总价	备注
34	通道控制箱	DT04-DC10-A	规格：19英寸机架式控制箱, 1U高；颜色：RAL9005黑色细沙； 配置：电路板结构，用于整个冷通道的自动移门、消防联动天窗、通道照明、背景照明的电源管控采集管理；	套	1	12968	柜位数量 (包括空调柜位) ≤ 24位 (满配背景灯、照明灯)
35		DT04-DC10-LA	规格：19英寸机架式控制箱, 1U高； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	15113	自动复位
36	通道侧封板	DT04-DC12-3044AA	规格：用于单列冷通道300mm宽2m高行级空调通道侧封板； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	3754	单列通道
37		DT04-DC12-6044AA	规格：用于单列冷通道600mm宽2m高行级空调通道侧封板； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	5914	
38		DT04-DC12-6044A	规格：用于单列冷通道600mm宽2m高模块化柜体通道侧封板； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	5914	
39		DT04-DC12-8044A	规格：用于单列冷通道800mm宽2m高模块化柜体通道侧封板； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	7534	
40	跨通道桥架	DT04-DC13-12A	规格：用于1.2m双列通道的跨通道走线桥架； 颜色：RAL9005黑色细沙；	套	1	5387	
41	填充柜	DT04-DC15-3001A	适用于300m宽空柜位补齐场亮, 用于现场立柱或障碍物的避位, 与柜体、天窗衔接匹配, 形成封闭冷通道	套	1	11666	
42		DT04-DC15-6001A	适用于600m宽空柜位补齐场亮, 用于现场立柱或障碍物的避位, 与柜体、天窗衔接匹配, 形成封闭冷通道	套	1	16114	
43		DT04-DC15-8001A	适用于800m宽空柜位补齐场亮, 用于现场立柱或障碍物的避位, 与柜体、天窗衔接匹配, 形成封闭冷通道	套	1	22780	



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——制冷系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
房间级精密空调							
1	房间级精密空调	DT02-RID025	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 26.4KW，风量 $\geq 7500\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；单系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未充)，不含风帽；	台	1	245773	室内机
		DT02-RON040	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量40KW，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	86254	常温型室外机
		DT02-ROL040	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量40KW，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	125014	低温型室外机
2	房间级精密空调	DT02-RID030	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 31.5KW，风量 $\geq 9000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；单系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未充)，不含风帽；	台	1	258080	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	98434	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	137200	低温型室外机
3	房间级精密空调	DT02-RID035	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 36.1KW，风量 $\geq 10500\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；单系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未充)，不含风帽；	台	1	287254	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	98434	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	137200	低温型室外机
4	房间级精密空调	DT02-RID040	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 40.5KW，风量 $\geq 11500\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；单系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未充)，不含风帽；	台	1	319520	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	98434	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量50KW，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	137200	低温型室外机

5	房间级精密空调	DT02-RID045	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 45.7KW，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；单系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，P410A（主机），不含风帽	台	1	337447	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON070	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量70KW，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	121720	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL070	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量70KW，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	160493	低温型室外机
6	房间级精密空调	DT02-RID050	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 52.7KW，风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，P410A（主机），不含风帽	台	1	441053	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON040*2	常温型（-20℃），散热量40KW*2，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}*2$	台	1	172513	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL040*2	低温型（-40℃），散热量40KW*2，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}*2$ ，含低温组件	台	1	250040	低温型室外机
7	房间级精密空调	DT02-RID060	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 62.9KW，风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，P410A（主机），不含风帽	台	1	462767	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050*2	常温型（-20℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$	台	1	196873	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050*2	低温型（-40℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$ ，含低温组件	台	1	274414	低温型室外机
8	房间级精密空调	DT02-RID070	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 72.3KW，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，P410A（主机），不含风帽	台	1	485833	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050*2	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$	台	1	196873	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050*2	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$ ，含低温组件	台	1	274414	低温型室外机
9	房间级精密空调	DT02-RID080	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 80.2KW，风量 $\geq 23000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，P410A（主机），不含风帽	台	1	508020	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON050*2	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$	台	1	196873	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL050*2	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量50KW*2，风量 $\geq 17000\text{m}^3/\text{h}*2$ ，含低温组件	台	1	274414	低温型室外机



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——制冷系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
10	房间级精密空调	DT02-RID090	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 91.6KW，风量 $\geq 24000\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未来)，不含风帽	台	1	564433	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON070*2	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量70KW*2，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ *2	台	1	243446	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL070*2	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量70KW*2，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ *2，含低温组件	台	1	320974	低温型室外机
11	房间级精密空调	DT02-RID100	房间级精密空调室内机，下沉式风机，下送风上回风；制冷量 100.2KW，风量 $\geq 25600\text{m}^3/\text{h}$ ，“V”或“A”型内螺纹蒸发器；双系统涡旋式压缩机，电子膨胀阀，恒温恒湿，EC风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未来)，不含风帽	台	1	602413	室内机
	房间级精密空调	DT02-RON070*2	房间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量70KW*2，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ *2	台	1	243446	常温型室外机
	房间级精密空调	DT02-ROL070*2	房间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量70KW*2，风量 $\geq 21000\text{m}^3/\text{h}$ *2，含低温组件	台	1	320974	低温型室外机
行级精密空调							
1	行间级精密空调	DT02-LIH025	行间级精密空调室内机，前送风后回风；制冷量25.8KW，风量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$ ，电子膨胀阀，单系统变频涡旋式压缩机，恒温恒湿，无级调速风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏	台	1	311387	室内机
	行间级精密空调	DT02-LON040	行间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量40KW，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	82667	常温型室外机
	行间级精密空调	DT02-LOL040	行间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量40KW，风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	120206	低温型室外机
2	行间级精密空调	DT02-LIH040	行间级精密空调室内机，前送风后回风；制冷量40KW，风量 $\geq 8500\text{m}^3/\text{h}$ ，电子膨胀阀，单系统变频涡旋式压缩机，恒温恒湿，无级调速风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏	台	1	404207	室内机
	行间级精密空调	DT02-LON060	行间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量60KW，风量 $\geq 23000\text{m}^3/\text{h}$	台	1	101434	常温型室外机
	行间级精密空调	DT02-LOL060	行间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量60KW，风量 $\geq 23000\text{m}^3/\text{h}$ ，含低温组件	台	1	138053	低温型室外机
	行间级精密空调	DT02-LIH050	行间级精密空调室内机，前送风后回风；制冷量50KW，风量 $\geq 10500\text{m}^3/\text{h}$ ，电子膨胀阀，单系统变频涡旋式压缩机，恒温恒湿，无级调速风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未来)	台	1	473900	室内机

3	行间级精密空调	DT02-LON070	行间级精密空调室外机，常温型（-20℃），散热量70KW，风量≥23000m³/h	台	1	119293	常温型室外机
	行间级精密空调	DT02-L0L070	行间级精密空调室外机，低温型（-40℃），散热量70KW，风量≥23000m³/h，含低温组件	台	1	165660	低温型室外机
基站空调							
1	基站空调	DT02-BCU005	基站式精密空调，室内机采用上送风，制冷量≥5.6KW，显冷量≥5.1KW；风量≥1700m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翅片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，AC风机，整体机组采用220V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、风帽一体，常温型（-20℃）。	套	1	116413	包含室内外机（常温型）
2	基站空调	DT02-BCU007	基站式精密空调，室内机采用上送风，制冷量≥7.6KW，显冷量≥6.9KW；风量≥1800m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翅片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，AC风机，整体机组采用220V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、风帽一体，常温型（-20℃）。	套	1	124100	
3	基站空调	DT02-BCU012	基站式精密空调，室内机采用上送风，制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.3KW；风量≥3000m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翅片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，AC风机，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、风帽一体，常温型（-20℃）。	套	1	149747	
4	基站空调	DT02-BCU016	基站式精密空调，室内机采用上送风，制冷量≥16.2KW，显冷量≥15.1KW；风量≥4200m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翅片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，AC风机，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、带风帽，常温型（-20℃）。	套	1	222874	
5	基站空调	DT02-BCU020	基站式精密空调，室内机采用上送风，制冷量≥20KW，显冷量≥18.9KW；风量≥6500m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翅片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，AC风机，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、带风帽，常温型（-20℃）。	套	1	268720	
空调辅材							
1	空调辅材	/	包含30米内铜管、保温管、制冷剂及配套产品	套	1	52460	
合计							

注：1、未经认证开机授权的服务商自行开机将不予产品质保服务。



浙江德塔森特数据技术有限公司

DTCT-ModuC模块化数据中心——供配电系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
一、模块化UPS（集中旁路式）							
1	模块化主机	DT03-UJ3310020M	100kVA主机，三进三出，适配20kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	148693	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
2	模块化主机	DT03-UJ3312525M	125kVA主机，三进三出，适配25kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	套	1	158273	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
3	模块化主机	DT03-UJ3315030M	150kVA主机，三进三出，适配30kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	267566	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
4	模块化主机	DT03-UJ3320040M	200kVA主机，三进三出，适配40kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	256813	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
5	模块化主机	DT03-UJ3320050M	200kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	309020	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
6	模块化主机	DT03-UJ3330030M	300kVA主机，三进三出，适配30kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	301480	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
7	模块化主机	DT03-UJ3330050M	300kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	414540	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。
8	模块化主机	DT03-UJ3340050M	400kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC～±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	452227	集中旁路式；满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。

9	模块化主机	DT03-UJ3350050M	500kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	679853	集中旁路式； 满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关；（空开品牌：溯高普）
10	模块化主机	DT03-UJ3360050M	600kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	256813	集中旁路式； 满配版，配有主路、旁路、维修和输出开关。



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——供配电系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
一、模块化UPS（集中旁路式）							
11	模块化主机	DT03-UJ3330050B	300kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±360VDC/可选，通讯接口：CAN、RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	275840	集中旁路式；标配版，配有维修开关
12	模块化主机	DT03-UJ3340050B	400kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	358007	集中旁路式；标配版，配有维修开关
13	模块化主机	DT03-UJ3350050B	500kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	399493	集中旁路式；标配版，配有维修开关
14	模块化主机	DT03-UJ3360050B	600kVA主机，三进三出，适配50kVA模块，输出功率因数：1；直流电压：±180VDC~±300VDC/可选，通讯接口：RS485、网络接口，标准进线方式：下进线	台	1	627080	集中旁路式；标配版，配有维修开关
15	功率模块	DT03-UJ33020B	20kVA功率模块，三进三出，适用于100kVA主机	台	1	86893	模块化UPS功率模块
16	功率模块	DT03-UJ33030B	30kVA功率模块，三进三出，适用于150kVA和300kVA主机	台	1	101747	模块化UPS功率模块
17	功率模块	DT03-UJ33040B	40kVA功率模块，三进三出，适用于200kVA主机	台	1	116827	模块化UPS功率模块
18	功率模块	DT03-UJ33050B	50kVA功率模块，三进三出，适用于200kVA,300kVA,400kVA,500kVA和600kVA主机	台	1	128413	模块化UPS功率模块
二、高频塔式UPS							
1	高频塔式UPS	DT03-UH11003B	3KVA\2.7KW，单进单出，输出功率因数0.9,直流电压：96VDC，通讯接口RS232。LCD显示	台	1	8854	
2	高频塔式UPS	DT03-UH11006B	6KVA\5.4KW，单进单出，输出功率因数0.9,直流电压：192VDC，通讯接口RS232。LCD显示	台	1	13973	
3	高频塔式UPS	DT03-UH11010B	10KVA\9KW，单进单出，输出功率因数0.9,电池电压直流电压：192VDC，通讯接口RS232。LCD显示	台	1	18433	

4	高频塔式UPS	DT03-UH33020B	20KVA\18KW，三进三出，输出功率因数:0.9,直流电压192VDC， 通讯接口RS232，LCD显示	台	1	79166	
5	高频塔式UPS	DT03-UH33030B	30KVA\27KW，三进三出，直流电压：±192VDC，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.9，通讯接口RS232。	台	1	105247	
6	高频塔式UPS	DT03-UH33040B	40KVA\36KW，三进三出，直流电压：±192VDC，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.9，通讯接口RS232。	台	1	111767	
7	高频塔式UPS	DT03-UH33060B	60KVA\54KW，三进三出，直流电压：±192VDC~±240VDC (可 选)，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.9，通讯接口RS232	台	1	205500	
8	高频塔式UPS	DT03-UH33080B	80KVA\72KW，三进三出，直流电压：±192VDC~±240VDC (可 选)，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.9，通讯接口RS232	台	1	249607	
9	高频塔式UPS	DT03-UH33030A	30KVA\24KW，三进三出，直流电压：±192VDC，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.8，通讯接口RS232。	台	1	105247	
10	高频塔式UPS	DT03-UH33040A	40KVA\32KW，三进三出，直流电压：±192VDC，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.8，通讯接口RS232。	台	1	111767	
11	高频塔式UPS	DT03-UH33060A	60KVA\48KW，三进三出，直流电压：±192VDC~±240VDC (可 选)，输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.8，通讯接口RS232	台	1	205500	



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——供配电系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
一、模块化UPS（集中旁路式）							
12	高频塔式UPS	DT03-UH33080A	80KVA\64KW，三进三出，直流电压：±192VDC~±240VDC（可选），输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.8，通讯接口RS232	台	1	249607	
三、机架式UPS							
1	机架式UPS	DT06-UR33M20	20KVA/18KW 机架式模块化UPS，三进三出，支持并机，共用电池，直流电压：±192VDC~±240VDC，通讯接口RS485，高度3U	台	1	92207	含机架式插槽
2	机架式UPS	DT06-UR33M30	30KVA/27KW 机架式模块化UPS，三进三出，支持并机，共用电池，直流电压：±192VDC~±240VDC，通讯接口RS485，高度3U	台	1	103380	含机架式插槽
3	机架式UPS	DT06-UR33M40	40KVA/36KW 机架式模块化UPS，三进三出，支持并机，共用电池，直流电压：±192VDC~±240VDC，通讯接口RS485，高度3U	台	1	112693	含机架式插槽
四、电池箱							
1	电池箱（空	DT03-UC16A	可容纳16节或20节 100AH电池；65AH通用；空箱	台	1	8333	
2	电池箱（空	DT03-UC16B	可容纳16节或20节200AH电池；空箱	台	1	14253	
3	电池箱（空	DT03-UC16C	可容纳16节或20节150AH电池；空箱	台	1	14213	
五、电池空开箱							
1	电池空开箱	DT03-UCB10160	适配DC160A空开的空开箱；空箱尺寸（W×D×H） 440mm×190mm×400mm	台	1	6520	
2	电池空开箱	DT03-UCB10320	适配DC320A空开的空开箱；空箱尺寸（W×D×H） 440mm×190mm×400mm	台	1	19440	
3	电池空开箱	DT03-UCB10500	适配DC500A空开的空开箱；空箱尺寸（W×D×H） 440mm×190mm×400mm	台	1	32674	
六、电池连接线							
1	电池连接线	DT03-UC050-32	50mm ² ，适配60kVA的UPS，32节电池组	套	1	8140	
2	电池连接线	DT03-UC120-32	120mm ² ，适配120kVA的UPS，32节电池组	套	1	36767	
3	电池连接线	DT03-UC240-32	240mm ² ，适配200kVA的UPS，32节电池组	套	1	38233	

七、①铅酸电池							
1	铅酸电池	DT03-UB038	铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 38Ah	节	1	2027	
2	铅酸电池	DT03-UB065	铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 65Ah	节	1	3060	
3	铅酸电池	DT03-UB100	铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah	节	1	4260	
4	铅酸电池	DT03-UB150	铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 150Ah	节	1	6280	
5	铅酸电池	DT03-UB200	铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 200Ah	节	1	8966	
八、PDU							
		DT03-PDRH32A12B4F2N	32A接线盒输入，输出12*10A国标孔，4*16A国标孔，2*10A国标（五孔），共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安	条	1	2340	A路

1 竖装PDU



浙江德塔森特数据技术有限公司
DTCT-ModuC模块化数据中心——供配电系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	单位	数量	总价	备注
一、模块化UPS（集中旁路式）							
		DT03-PDRH32A12B4F2N	32A接线盒输入，输出12*10A国标孔，4*16A国标孔，2*10A国标（五孔），共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安	条	1	2340	B路
2	机架式PDU	DT03-PDHS10A	输入 10A，输出 8 路 10A，机架式安装，黑色铝壳，带接线盒	条	1	920	右后单根A，适用于柜体左右安装
	机架式PDU	DT03-PDHS16A	输入 16A，输出 8 路 10A，机架式安装，黑色铝壳，带接线盒	条	1	920	左后单根B，适用于柜体左右安装
九、精密配电柜							
1	精密配电柜	DT03-JM2S250- 0048W	双路输入 250A/3P，单柜最大输出 48 路 32A/1P； 配备 10 寸彩色人机界面，有良好的可视性和操作； 支持主路及支路的检测、告警等功能， 配置C级防雷模块 ；柜体外观与封闭通道柜体保持一致，柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高）	台	1	189773	
2		DT03-JM2S160- 0024W	双路输入 160A/3P，单柜最大输出 24 路 32A/1P； 配备 10 寸的彩色人机界面，有良好的可视性和操作； 支持主路及支路的检测、告警等功能， 配置C级防雷模块 ；柜体外观与封闭通道柜体保持一致， 柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高）	台	1	159700	
3	精密型UPS综	DT03-UJM1A160-3S36W	1路双电源开关160A/4P， 带消防脱扣 ，UPS输入开关125A/3P，UPS输出开关125A/3P，UPS维修旁路开关125A/4P，配备10寸以上的彩色人机界面，有良好的可视性和操作；24路32A/1P输出回路；4路 63A/3P精密空调； 最大4个UPS安装空间，另配置3个UPS插槽 ；主路及支路的检测、告警等功能；B+C级防雷，柜体外观与封闭通道柜体保持一致， 柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高）	台	1	274480	

4	合配电柜	DT03-UJM1A250-3S56W	1路双电源开关250A/4P，带消防脱扣，UPS输入开关160A/3P，UPS输出开关160A/3P，UPS维修旁路开关160A/4P，配备10寸以上的彩色人机界面，有良好的可视性和操作；42路32A/1P输出回路；4路 63A/3P精密空调；最大4个UPS安装空间，另配置3个UPS插槽；主路及支路的检测、告警等功能；B+C级防雷，柜体外观与封闭通道柜体保持一致，柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高）	台	1	316534	
合计							
注：1、未经认证开机授权的服务商自行开机将不予产品质保服务。							



浙江德塔森特数据技术有限公司 DTCT-ModuC模块化数据中
心——综合管理平台系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	类型	单位	数量	总价	备注
一、软件部分								
1	动环集中监控中心软件	DT01-DCIM-C906	1、采用编译型语言	软件	套	1	488000	
2	UPS系统软件模块	DT01-MP-UPS/J	远程查看UPS的输	模块	个	1	1714	
3	供配电系统软件模块	DT01-MP-PDU/J	远程查看配电柜的	模块	个	1	1714	
4	PDU系统软件模块	DT01-MP-MPDU/J	远程查看PDU如电 流负载、电压、功率 等运行参数	模块	个	1	1714	只采集PDU数据数据，不控制
5	精密空调系统软件模块	DT01-MP-AC/J	远程查看空调各部	模块	个	1	1714	
6	漏水系统软件模块	DT01-MP-LC/J	远程查看空调漏水	模块	个	1	1714	
7	温湿度系统软件模块	DT01-MP-THS/J	远程查看温湿度数	模块	个	1	1714	
8	烟感报警软件模块	DT01-MP-FC/J	远程查看室内火灾	模块	个	1	1714	
9	红外报警软件模块	DT01-MP-FD/J	远程查看机房防盗	模块	个	1	9527	
10	蓄电池系统软件模块	DT01-MP-BC	远程查看蓄电池	模块	个	1	2473	
11	短信报警软件系统	DT01-MP-SMSA	提供短信报警通	模块	个	1	2473	
12	电话报警软件系统	DT01-MP-TELA	提供移动电话语音	模块	个	1	2473	
13	邮件报警软件系统	DT01-MP-MAIL	提供邮件报警通	模块	个	1	2473	
14	视频监控系統软件模块	DT01-MP-VMS	集成视频监控系	模块	个	1	2473	
15	门禁监控系统软件模块	DT01-MP-AS/J	集成门禁管理系统	模块	个	1	28573	
16	APP远程管理软件模块	DT01-PM-APP/J	动环监控手机APP	模块	个	1	19046	
17	其他设备软件模块	DT01-SP-OT/X	扩展设备，如风速	模块	个	1	19046	每种设备配一个模块
18	第三方UPS软件模块	DT01-SP-UPS/X	第三方UPS设备接	模块	个	1	19046	若是需要定制开发的品牌不同，那么软件模块的数量要相应增加。例如，有两台不同品牌的UPS，都需要做定制开发接入到动环，那么就需要下单两套第三方UPS软件模块
19	第三方PDU软件模块	DT01-SP-PDU/X	第三方PDU设备接	模块	个	1	9527	
20	第三方供配电软件模块	DT01-SP-PW/X	第三方供配电设备	模块	个	1	9527	
21	第三方空调软件模块	DT01-SP-AC/X	第三方空调设备接	模块	个	1	9527	
22	第三方新风软件模块	DT02-SP-XF/X	第三方智能新风接	模块	个	1	9527	
23	第三方视频软件模块	DT01-SP-VF/X	第三方视频系统接	模块	个	1	9527	海康和大华的视频系统
24	报警服务接口	DT01-SP-BJ/N	供第三方报警平台	模块	个	1	47620	联通短信平台
25	北向服务接口SNMP	DT01-SP-SNMP/N	供第三方监控平台	模块	个	1	76193	
26	首页2.5D显示模块	DT01-SP-2.5D/B	首页2.5D图片形式	模块	个	1	76193	
二、硬件部分								
1	动环集中监控入门服务器	UN-R2700-G3-06C16G	标准1U机架式2路服务器，CPU:1颗1.9GHz6核，内存:16GB，硬盘：	设备	台	1	92000	仅支持10台单体机或2组冷通道主机接入
2	动环集中监控中级服务器	UN-R2700-G3-12C32G	标准1U机架式2路服务器，CPU:2颗1.9GHz6核，内存:32GB，硬盘：	设备	台	1	128420	仅支持100台单体机20组冷通道主机接入
3	动环集中监控高级服务器	UN-R2700-G3-16C64G	标准1U机架式2路服务器，CPU:2颗1.9GHz8核，内存:64GB，硬盘：	设备	台	1	182087	仅支持200台单体机或40组冷通道主机接入

4	工业触摸屏9.7寸	DT01-PH-F010	1、触屏尺寸	设备	套	1	14287	
5	安卓屏10寸	F10G20	屏幕尺寸10.1寸，	设备	套	1	11426	需配备12V电源适配器
6	工业触摸屏21寸	K22G20-W-BT	触屏尺寸21.5寸，	设备	台	1	19426	需配备12V电源适配器
7	动环监控主机S款	DT01-PM-C183	1.标准1U机架式安	设备	台	1	13613	可独立使用，在监控设备较少时选
8	数据采集器B款	DT01-PM-B206	1.标准1U机架式安	设备	台	1	13613	1路并发串口（8*RJ45接口）
9	工控小主机	13-5005U	13处理器，4G内	设备	台	1	13573	选择海康门禁，若没配置动环集中
10	声光报警设备	HC-103	系统一旦检测到参	设备	个	1	334	
11	数显温湿度传感器	DT01-CD-TH21/J	供电电源：	设备	个	1	1200	
12	光电烟感探测器	LH-94II	工作电压：DC	设备	个	1	620	
13	非定位式漏水控制器	IVG-2	灵敏度可调，遇到	设备	套	1	1046	
14	定位式漏水控制器	IVG-1A	感应线监控长度：	设备	套	1	8380	
15	定位式漏水引出线	DT01-OF-MLC/J	用于将控制器和感	设备	根	1	334	
16	定位式漏水终止端	DT01-OF-MET/J	终止端使线路形成	设备	个	1	334	
17	3.5M漏水绳	DT01-WL-L3/J	长度3.5；探测密	设备	根	1	667	
18	7.5米漏水感应绳	DT01-WL-L7/J	针对于水的检测，	设备	根	1	1114	
19	15米漏水感应绳	DT01-WL-L15/J	针对于水的检测，	设备	根	1	2000	
20	定位3.5M漏水绳	DT01-WL-L3/D	针对于水的检测，	设备	根	1	1667	
21	定位7.5米漏水感应绳	DT01-WL-L7/D	针对于水的检测，	设备	根	1	2887	
22	定位15米漏水感应绳	DT01-WL-L15/D	针对于水的检测，	设备	根	1	5554	
23	红外探测器	LH-914C	工作电压：DC12～	扩展设备	个	1	1193	
24	空气质量检测仪	JXBS-3001-TVOC-1	测量对象：气体中		个	1	16000	
25	二氧化碳检测仪	JXBS-3001-CO2	测量介质：二氧化		个	1	33907	
26	氢气检测仪	JXBS-3001-H2	测量介质：氢气；		个	1	15620	
27	二氧化硫检测仪	JXBS-3001-SO2	测量介质：二氧化		个	1	23620	
28	硫化氢检测仪	JXBS-3001-H2S	测量介质：硫化		个	1	14473	
29	一氧化碳检测仪	JXBS-3001-CO	测量介质：一氧化		个	1	14473	
30	可燃气体检测仪	JXBS-3001-LEL	测量介质：可燃气		个	1	12193	
31	氧气检测仪	JXBS-3001-O2	测量介质：氧气；		个	1	14473	
32	风向传感器	JXBS-3001-FX	动态响应≤0.5S；输		个	1	3293	
33	风速传感器	JXBS-3001-FS	风速测量范围0-		个	1	3086	



浙江德塔森特数据技术有限公司 DTCT-ModuC模块化数据中心——综合管理平台系统系列产品清单

序号	产品名称	产品型号	特征描述	类型	单位	数量	总价	备注
34	蓄电池采集主机	S80-A3-CBAH01-B02	提供蓄电池在线监	蓄电池设备	个	1	20953	80节
35	电池采集模块	S80-A3-ACEB02-V12	适用于 12V 蓄电		个	1	907	监测12V电池
36	超五类非屏蔽跳线	DT05-SC11V03	UTP超五类非屏蔽		条	1	24	
37	GA墙柜	DT04-GA640610A	用于放蓄电池监控		个	1	1534	
38	霍尔电流传感器	S80-A3-ADIA06-T01	适用于蓄电池在线		个	1	2374	600A
39	直流电压变送器	S80-A3-ADV70-T01	工作电压DC12V，	视频设备	个	1	2467	700V
40	200W红外半球	DS-2CD1321-I	200万1/2.7” CMOS		个	1	1780	
41	网络硬盘录像机	DS-7808N-K2/8P	非机架式，网络视		个	1	6593	
42	网络硬盘录像机	DS-7916N-K4/16P	1.5U机箱，支持		个	1	10813	
43	硬盘	WD40PURX/4T	录像存储硬盘，容		个	1	5520	
44	ID指纹人脸刷卡一体机	DS-K1T671MF	人脸门禁一体机 处	门禁设备	台	1	16193	
45	ID密码刷卡一体机	DS-K1T8004MF	门禁考勤一体化设		台	1	3240	
46	IC卡白卡	DT01-GCBK-01	IC门禁卡，用于记		张	1	13	
47	双门磁力锁	DS-K4H250DC	明装型普通双门		个	1	5194	
48	单门磁力锁	DS-K4H258S	明装型普通单门		个	1	2140	
49	出门开关	EB29	50万次机械使用寿	设备	个	1	140	
50	12V电源箱	DT01-PW-12V10A	12V20A18路电源，		台	1	1526	
51	有源通信转换模块	UT-2216	RS232转RS485透传		套	1	980	
52	8口交换机	S8G	用于动环监控主机		台	1	1880	
53	16口交换机	SMB-S1016R	用于动环监控主机		台	1	2393	
54	24口交换机	LS-1324GR	用于动环监控主机		台	1	3920	
55	托架	DT04-A02-10AA	用户动环监控主机		个	1	240	
56	动环安装辅材	DT01-FC	安装辅材		套	1	4760	
57	动环安装调试	DT090002	动环工程安装调试		项	1	47620	
合计								

序号	产品类别	编号	规格名称	单位	市场价	加长价(元/米)	备注
1	光预端接	DT05-D1131L2	MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、2米, LSZH	米	1930	22	△
2		DT05-D1132L2	MPO/MPO预端接延长线、多模24芯、OM3、2米, LSZH	米	3860	46	△
3		DT05-D1141L2	MPO/MPO预端接延长线、12芯、OM4、2米, LSZH	米	2300	38	△
4		DT05-D1142L2	MPO/MPO预端接延长线、24芯、OM4、2米, LSZH	米	4470	74	△
5		DT05-D1101L2	MPO/MPO预端接延长线、单模12芯、OS2、2米, LSZH	米	2140	10	△
6		DT05-D1102L2	MPO/MPO预端接延长线、单模24芯、OS2、2米, LSZH	米	3870	18	△
7		DT05-D1231L2	MPO/LC预端接延长线、多模12芯、OM3、2米, LSZH	米	1640	22	△
8		DT05-D1232L2	MPO/LC预端接延长线、多模24芯、OM3、2米, LSZH	米	3240	46	△
9		DT05-D1241L2	MPO/LC预端接延长线、12芯、OM4、2米, LSZH	米	1940	38	△
10		DT05-D1242L2	MPO/LC预端接延长线、24芯、OM4、2米, LSZH	米	3710	74	△
11		DT05-D1201L2	MPO/LC预端接延长线、单模12芯、OS2、2米, LSZH	米	1810	10	△
12		DT05-D1202L2	MPO/LC预端接延长线、单模24芯、OS2、2米, LSZH	米	3160	18	△
13		DT05-D2231L	MPO/LC预端接模块、12芯、OM3, LSZH.	组	2500	1根12芯组合式, 装1个MPO适配器	△
14		DT05-D2232L	MPO/LC预端接模块、24芯、OM3, LSZH.	组	3740	1根24芯组合式, 装1个MPO适配器	△
15		DT05-D2241L	MPO/LC预端接模块、12芯、OM4, LSZH	组	2710	1根12芯组合式, 装1个MPO适配器	△
16		DT05-D2242L	MPO/LC预端接模块、24芯、OM4, LSZH	组	4800	1根24芯组合式, 装1个MPO适配器	△
17		DT05-D2201L	MPO/LC预端接模块、12芯、OS2, LSZH	组	2500	1根12芯组合式, 装1个MPO适配器	△
18		DT05-D2202L	MPO/LC预端接模块、24芯、OS2, LSZH	组	3870	1根24芯组合式, 装1个MPO适配器	△
19		DT05-D34	MPO预端接光配线架, 空框, 4组.1U, 可装96芯	台	2570		△
20		DT05-D312	MPO预端接光配线架, 空框, 12组.3U, 可装288芯	台	4070		△

备注: * 常规有备货 ○ 代表特殊 △代表定做

一、数据电缆

序号	产品类别	编号	规格名称	单位	市场价	备注
1	Cat.5e	DT05-SC111V03	UTP Cat.5e数据电缆, PVC、灰色	305米/箱	1712.00	*
2		DT05-SC111E02	UTP Cat.5e数据电缆, PE、黑色	305米/盘	1988.00	*
3		DT05-SC111L04	UTP Cat.5e数据电缆, LSZH、紫色	305米/盘	2096.00	o
4		DT05-SC121V03	FTP Cat.5e数据电缆, PVC、灰色	305米/盘	2428.00	o
5		DT05-SC121E02	FTP Cat.5e数据电缆, PE、黑色	305米/盘	2536.00	o
6		DT05-SC121L04	FTP Cat.5e数据电缆, LSZH、紫色	305米/箱	2592.00	o
7	Cat.6	DT05-SC211V03	UTP Cat.6数据电缆, PVC、灰色	305米/箱	2240.00	*
8		DT05-SC211E02	UTP Cat.6数据电缆, PE、黑色	305米/盘	2512.00	o
9		DT05-SC211L04	UTP Cat.6数据电缆, LSZH、紫色	305米/盘	2556.00	*
10		DT05-SC221V03	FTP Cat.6数据电缆, PVC、灰色	305米/盘	3108.00	o
11		DT05-SC221E02	FTP Cat.6数据电缆, PE、黑色	305米/盘	3184.00	o
12		DT05-SC221L04	FTP Cat.6数据电缆, LSZH、紫色	305米/盘	3132.00	o
13	Cat.6A	DT05-SC331V03	SFTP 6A数据电缆 PVC、灰色	305米/盘	4296.00	Δ
14		DT05-SC331L04	SFTP 6A数据电缆 LSZH、紫色	305米/盘	4368.00	Δ
15		DT05-SC331E02	SFTP 6A数据电缆 PE、黑色	305米/盘	4268.00	Δ
16		DT05-SC311V03	U/UTP 6A数据电缆 PVC、灰色	305米/盘	3184.00	Δ
17		DT05-SC311L04	U/UTP 6A数据电缆 LSZH、紫色	305米/盘	3308.00	Δ
18		DT05-SC311E02	U/UTP 6A数据电缆 PE、黑色	305米/盘	3172.00	Δ
19		DT05-SC321V03	U/FTP 6A 数据电缆 PVC、灰色	305米/盘	3476.00	Δ
20		DT05-SC321L04	U/FTP 6A数据电缆 LSZH、紫色	305米/盘	3556.00	Δ
21		DT05-SC321E02	U/FTP 6A数据电缆 PE、黑色	305米/盘	3452.00	Δ
22	Cat.5	DT05-SC511V0325	UTP五类25对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	13204.00	o
23		DT05-SC511V0350	UTP五类50对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	25624.00	o
24		DT05-SC511V03100	UTP五类100对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	50024.00	o
25	Cat.3	DT05-SC411V0325	UTP三类25对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	8156.00	*
26		DT05-SC411V0350	UTP三类50对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	15976.00	*
27		DT05-SC411V03100	UTP三类100对大对数电缆 PVC、灰色	305米/盘	31136.00	o